

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2003-245249

(43)Date of publication of application : 02.09.2003

(51)Int.Cl.

A61B 1/00

(21)Application number : 2002-046746

(71)Applicant : OLYMPUS OPTICAL CO LTD

(22)Date of filing : 22.02.2002


(72)Inventor : NIWA HIROSHI
SATO MICHIO
ONODA FUMIYUKI
TANIGUCHI AKIRA

(54) HOLDER

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a holder which enables one operator to accomplish hanging work easily and hygienically.

SOLUTION: The holder 20 is provided with a fixing part 21 having an angular hole 21a and a retaining groove 21 formed thereon, a holding groove 22 with a cut part 22a through which passes the mid-way part of a probe 1 and a holding hole 23 that lets the tip part of the probe 1 be inserted in place therethrough. The depth dimensions of the holding groove 22 are so set that the mid-way part 1b can be overlapped at least twice in place. The width dimensions of the cut part 22a are so set as to prevent the mid-way part 1b from slipping off. An upper part 23a of the holding hole 23 is arranged at a specified interval B so set as to let it be located below the bottom part 22c of the holding groove 22. The angular hole 21a of the fixing part 21 is so arranged that an angular protrusion 31a is engaged therewith in place.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

21.11.2003

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision]

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号
特開2003-245249
(P2003-245249A)

(43) 公開日 平成15年9月2日(2003.9.2)

(51) Int.Cl.⁷

A 6 1 B 1/00

識別記号

3 3 4

F I

A 6 1 B 1/00

テマコード(参考)

3 3 4 Z 4 C 0 6 1

審査請求 未請求 請求項の数 3 O L (全 7 頁)

(21) 出願番号 特願2002-46746(P2002-46746)

(22) 出願日 平成14年2月22日(2002.2.22)

(71) 出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72) 発明者 丹羽 寛

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ
ンパス光学工業株式会社内

(72) 発明者 佐藤 道雄

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ
ンパス光学工業株式会社内

(74) 代理人 100076233

弁理士 伊藤 進


最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 保持具

(57) 【要約】

【課題】術者一人で、容易、かつ衛生的に吊り下げ作業を行える保持具を提供すること。

【解決手段】保持具20には、角孔21a及び係止溝21bを形成した固定部21と、ブロープ1の中途部が通過する切り欠き部22aを設けた保持溝22と、ブロープ1の先端部が挿通配置される保持孔23とが設けられている。保持溝22の深さ寸法は、中途部1bを少なくとも2回、重ねて配置可能に形成してある。切り欠き部22aの幅寸法は、中途部1bが脱落することを防止するように形成してある。保持孔23の上部23aは、保持溝22の底部22cより下側に位置するように所定の間隔Bを設定して設けられている。固定部21の角孔21aには角状突起31aが係入する構成になっている。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 所定の部材に対して着脱自在な固定部と、
この固定部より先端側に形成され、前記処置具、或いは
ブローブの中途部が通過する所定幅寸法の切り欠き部を
有する保持溝と、
この保持溝より先端側に形成され、前記処置具、或いは
ブローブの先端部が配置される所定径寸法の保持孔と、
を具備することを特徴とする保持具。

【請求項2】 前記保持溝の深さ寸法を、前記処置具、
或いはブローブの中途部を少なくとも二回配置可能に形
成したことを特徴とする請求項1に記載の保持具。

【請求項3】 前記保持溝の底部と、前記保持孔の上部
との間に所定間隔を設けたことを特徴とする請求項1に
記載の保持具。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、内視鏡の処置具挿
通チャンネルを介して挿通される細長な処置具、或いは
ブローブが配置される保持具に関する。

【0002】

【従来の技術】近年、内視鏡は医療用分野及び工業用分
野で広く用いられている。特に、挿入部が軟性の内視鏡
では、この挿入部を屈曲した体腔内に挿入することによ
り、切開することなく体腔内深部の臓器を診断したり、
必要に応じて内視鏡に設けられている処置具挿通チャ
ネル内に処置具を挿通して、生体組織の採取やポリプ
スを切除するなどの治療・処置を行える。

【0003】しかし、挿入部が細長な内視鏡を、例えば
肛門側から体腔内に挿通させて下部消化管内の検査を行
う場合等、挿入部を屈曲した管内に円滑に挿入するため
にはある程度の熟練を必要とした。これは、挿入部の先
端位置が体腔内のどの位置にあるのかとか、現在の挿入
部の挿入状態を知ることができないためであった。

【0004】前記内視鏡の挿入部の挿入状態を知るた
め、本出願人は、特願2001-239754号に挿入
形状検出ブローブを提案している。この挿入形状検出ブ
ローブでは、内視鏡に設けられている処置具挿通チャ
ネル内に、必要に応じて挿通配置することによって、挿
入部形状の検出を高精度に行える。

【0005】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、処置具
挿通チャンネル内には前記挿入形状検出ブローブの他に
も処置具等が挿通される。このため、前記処置具挿通チャ
ネル内に処置具を挿通するときには、一旦、挿入形
状検出ブローブを処置具挿通チャンネルから抜去し、他
の処置具を使用している間、前記挿入形状検出ブローブ
を保持具等に吊り下げておかなければならない。

【0006】しかし、この挿入形状検出ブローブが細長
であるため、検査室の床等に接触させることなく吊り下

げることは難しく、当然、術者一人でその作業をするこ
とは困難であった。

【0007】本発明は上記事情に鑑みてなされたもので
あり、術者一人で、容易、かつ衛生的に吊り下げ作業を
行える保持具を提供することを目的にしている。

【0008】

【課題を解決するための手段】本発明の保持具は、所定
の部材に対して着脱自在な固定部と、この固定部より先
端側に形成され、前記処置具、或いはブローブの中途部
が通過する所定幅寸法の切り欠き部を有する保持溝と、
この保持溝より先端側に形成され、前記処置具、或いは
ブローブの先端部が配置される所定径寸法の保持孔とを
具備している。

【0009】そして、前記保持溝の深さ寸法を、前記処
置具、或いはブローブの中途部を少なくとも二回配置可
能に形成している。また、前記保持溝の底部と、前記保
持孔の上部との間に所定間隔を設けている。

【0010】これらの構成によれば、処置具、或いはブ
ローブの中途部を切り欠き部を通して保持溝に複数回配
置し、最後に、処置具、或いはブローブの先端部を保持
孔に通すことによって、細長な処置具、或いはブローブ
は複数の輪状部を作って保持具に安定して吊り下げられ
る。

【0011】また、処置具、或いはブローブの先端部
を、最後に保持孔に通すとき、又は、保持具に吊り下げ
られているブローブを再び、処置具挿通チャンネルに挿
通させるとき、手をブローブの中途部に接触させること
なく、ブローブの先端部の把持を行える。

【0012】

【発明の実施の形態】以下、図面を参照して本発明の実
施の形態を具体的に説明する。◎図1ないし図9は本発
明の一実施形態にかかり、図1は挿入部形状観察装置を
説明する図、図2は保持具を説明する斜視図、図3は保
持具を説明する側面図、図4は図3のA-A線断面図、
図5は保持具と取り付け具との関係を説明する図、図6
は他の構成の取り付け具を説明する図、図7は保持具に
ブローブを吊り下げた状態を説明する図、図8は他の構
成の保持具を説明する図、図9は別の構成の保持具を説
明する図である。

【0013】なお、図6(a)は取り付け具を説明する
斜視図、図7(b)は取り付け具に配置した保持具を示
す図である。

【0014】図1に示すように本実施形態の保持具20
は、例えば、挿入形状検出ブローブ(以下、ブローブと
略記する)1が使用される内視鏡装置2で用いられる。
前記内視鏡装置2は、被検者の体腔内等に例えば肛門か
ら挿入されて観察部位の観察を行う内視鏡3と、この内
視鏡3で撮像して得られた撮像信号から映像信号を生成
するビデオプロセッサ4と、このビデオプロセッサ4か
らの映像信号を内視鏡画像として表示するモニタ5と、

前記被検者が横たわり、前記プローブ1からの磁界を検知する挿入形状検出用ベッド6と、前記プローブ1を駆動するとともに、前記挿入形状検出用ベッド6で検知した磁界に対応する信号から前記内視鏡3の体腔内での挿入形状を画像化した映像信号を出力する挿入形状検出装置7と、この挿入形状検出装置7から出力された映像信号を基に挿入部形状画像を表示するモニター8と、前記挿入形状検出装置7に基端部が例えば回動自在に配置され、先端部である取付け部に前記保持具20が配置される取り付け具である細長いアーム部材30とで主に構成されている。

【0015】前記内視鏡3は、体腔内に挿入される細長い挿入部11と、この挿入部11の基端側に連設する把持部を兼ねる操作部12と、この操作部12の側部から延出してビデオプロセッサ4等の外部装置に接続されるユニバーサルコード13とを有して構成されている。

【0016】前記プローブ1は、内視鏡3の操作部12に設けられた処置具挿入口14から処置具挿通チャンネル15内に挿入配置される。このプローブ1には、形状検出素子として例えば磁界を発生する磁界発生素子として、複数のソースコイル16が配設されている。このプローブ1は、コネクタ部1aを介して前記挿入形状検出装置7に接続される。

【0017】前記アーム部材30は、術中、ベッド6側に回動配置される。このことにより、保持具20を術者の手元近くに配置させられる。そして、この保持具20に図中の破線に示すようにプローブ1を配置させることにより、細長いプローブ1の中途部及び先端部が床面に触れることなく、吊り下げられるようになっている。

【0018】図2ないし図4を参照して保持具20の詳細を説明する。前記保持具20は、プローブ1を保持する目的の場合、弾性を有する素材である例えばシリコンゴムによって形成する。これは、前記プローブ1の外表面に傷が付くことを防止するとともに、このプローブ1の中途部を前記保持具20に配置する際、プローブ1内に配置されているソースコイル16に衝撃等を与えて不具合が発生することを防止するためである。

【0019】図2に示すように保持具20には、前記アーム部材30の先端部に設けられた後述する取付け部に対して着脱自在に配置される角孔21a及び一対の係止溝21bを形成した固定部21と、この固定部21より先端側に形成され、前記プローブ1の中途部が通過する所定幅寸法の切り欠き部22aを設けた保持溝22と、この保持溝22より先端側に形成され、前記プローブ1の先端部が挿通配置される所定径寸法の保持孔23とが設けられている。

【0020】図3に示すように前記保持溝22の深さ寸法は、プローブ1の中途部1bを少なくとも2回、重ねて遊嵌配置可能に形成してある。また、前記切り欠き部22aの幅寸法は、前記保持溝22に配置したプローブ

1の中途部1bが脱落することを防止するため、前記中途部1bの径寸法より幅狭に形成してある。このため、前記中途部1bを保持溝22内に配置するとき、前記切り欠き部22aの有する弾性力に抗して、この中途部1bでこの切り欠き部22aを押し広げることによって通過配置される。なお、符号22bは、前記中途部1bを、前記切り欠き部22aに案内する傾斜面であり、この傾斜面22bを設けることによってプローブ1の中途部1bがスムーズに切り欠き部22aに導かれて、保持溝22内に配置される。

【0021】図3及び図4に示すように前記保持孔23の上部23aは、前記保持溝22の底部22cより下側に位置するように所定の間隔Bを設定して設けられている。このことにより、前記プローブ1の先端部1cを前記保持孔23に挿入するとき又はこの保持孔23からこのプローブ1の先端部1cを抜去するとき、前記保持溝22に配置されている前記プローブ1の中途部1bに手が触れることが防止されるようになっている。なお、符号23bは、前記プローブ1の先端1dをスムーズに前記保持孔23に導くための傾斜面として形成した案内面であり、前記保持孔23の両側に形成してある。この案内面23bを設けることによって、プローブ1の先端部1cがスムーズに前記保持孔23に導かれる。

【0022】図5に示すように前記固定部21の角孔21aには、前記アーム部材30の先端部に形成した取付け部31を構成する角状突起31aが係入する構成になっている。前記角孔21aの大きさは、前記角状突起31aの外形寸法より若干小さく形成されており、前記保持具20の有する弾性力によって確実に角状突起31aに固定される。

【0023】一方、前記固定部21の係止溝21bは、図6(a)の取り付け金具35に形成した一対の係止部35aに配置されるようになっている。前記取り付け金具35は、図6(b)に示すような例えば中途部に関節部を有するアーム部材30Aの先端部に固定ネジ32によって取り付けられるようになっている。

【0024】前記係止溝21bの幅寸法は、前記前記係止部35aの厚み寸法より若干小さく形成するか、又は、前記係止部35a間の間隔を前記係止溝21b間の肉厚より幅狭に形成して、前記保持具20の有する弾性力によって確実に取り付け金具35に固定される。なお、前記固定ネジ32は、前記取り付け金具35に形成した透孔35bに挿通配置されるようになっている。

【0025】上述のように構成した保持具20の作用を説明する。まず、術者は、内視鏡3の挿入部11を肛門から挿入していく。そして、挿入部11の湾曲状態を確認したいとき、処置具挿通チャンネル15内にプローブ1を挿通する。なお、前記プローブ1は予め前記保持具20に前記図1の破線に示すように吊り下げられており、アーム部材30を挿入形状検出装置7に対して回動

10


20

30


40

50


【図1】




【図2】




【図3】





【図4】




【図5】




【図8】




【図6】



【図7】



【図9】



フロントページの続き

(72)発明者 小野田 文幸
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ
ンパス光学工業株式会社内

(72)発明者 谷口 明
東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ
ンパス光学工業株式会社内
Fターム(参考) 4C061 GG13